

Model

Dobbiaco

Lijn

Excursion

Certificering

EN ISO 20345:2011

Artikelcode

31447-01

Veiligheidsnorm

S3 CI SRC



Upper	volnerf leder, soepel, Hydrotech waterafstotend
Voering	Airplus 3D, Dual Micro
Inlegzool	QRS01
Loopzool	PU/PU, SRC
Veiligh. Neus	ALU-SXT Aluminium
Veiligh. Zool	KX Antiperforatie PS
Kleur	zwart/rood
Maten	38/50
Gewicht	740 gr.

Src

SRC (SRA+SRB)		
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	PLAT ≥0.32 HEEL CONTACT RESISTANCE ≥0.28	0.46 0.41
SRB STEEL + GLYCEROL	PLAT ≥0.18 HEEL CONTACT RESISTANCE ≥0.13	0.22 0.21

EN ISO 20345:2011

Dual Micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HC Control

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging van de enkel.

K+ Antiperforatie Plus

Nieuw non metallic anti perforatie materiaal met verbeterde bescherming tegen dunne scherpe voorwerpen, volgens de laatste normering.

alu-sxt 2.0

De nieuwste ontwikkeling aluminium veiligheidsneus voor de allerbeste bescherming. Ultra lichte bescherming met meer comfort en

WED

Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel dat in contact komt met de voet zorgt er voor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht de gebruikte type inlegzool.

Stabil Active

De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.

Specificaties

alu-sxt 2.0
aluminium

KX RESISTANT
TO 3.0 mm.
NAILS

dynamicHCcontrol
technology

STABIL•ACTIVE

DUALMICRO

WED
Wire Electricity Discharge

QRS01

SPUNTERBO

Reflex inserts

PHthalateFREE

SRC

Symbolen

